

Depotcontainers en cocons





Depotcontainers

DEPOTCONTAINERS

De Kliko depotcontainers zijn leverbaar met een inhoud van 3, 4 of 5M³ en worden geleverd voor alle gangbare in te zamelen fracties zoals glas, kunststof, papier en textiel. Iedere fractie heeft andere eigenschappen bij het inwerpen van het afval (grondstof), maar ook het legen van de container. Voor iedere fractie is specifiek rekening gehouden met deze eigenschappen.

Het uiterlijk van de verschillende containers is, met uitzondering van de verschillende inwerpopeningen, gelijk. De constructies hebben zich in de praktijk bewezen. Al meer dan 10 jaar wordt dit type depotcontainers geleverd.

KWALITEITSNORM

Het dak van de container wordt geleverd in een rond gebogen vorm. Het materiaal wat hiervoor gebruikt wordt is Sendzimir staal van 3mm dikte. Door de gebolde vorm loopt regenwater eenvoudig van de container en wordt voorkomen dat bijvoorbeeld zakken met kunststof op de container geplaatst worden.

Het bodemframe en de bodemkleppen van de container hebben een dikte van 3mm, zijn gelast en vervolgens thermisch verzinkt. Hiermee wordt de basis gelegd voor een stevige container.

MODULAIRE OPBOUW

De wanden van 2 mm sendzimir verzinkt staal en het dak van de container zijn modulair opgebouwd. Hierdoor is het mogelijk om bij beschadigingen delen van de container uit te wisselen. Een zijwand of een dak kan binnen korte tijd vervangen worden. Daarnaast geeft deze modulaire opbouw ook een kans voor de lokale sociale werkvoorziening. De containers kunnen in delen aangeleverd worden om vervolgens in de gemeente waar ze geleverd dienen te worden kunnen worden opgebouwd.

CO₂ BESPARING

Indien u gebruik wenst te maken van het monteren op locatie zullen wij vooraf instructie geven. Naast het voordeel van plaatselijke werkgelegenheid kunnen er veel meer containers per transport vervoerd worden wat ten gunste komt van de transportkosten en het milieu met aanzienlijk lagere CO₂ uitstoot.





Depotcontainers



DIVERSE INWERPOPENINGEN

Voor iedere fractie is een eigen inwerpopening ontwikkeld. Dit zorgt er voor dat de gebruikers op een zo makkelijk mogelijk wijze hun afval kwijt kunnen.

Voor glas worden gekleurde afsluitbare zelfsluitende kunststof glasingen toegepast. Door de zelfsluitendheid van de ringen worden ongedierte en stankoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Het eventueel vervangen van deze glasingen is een kleine moeite.



Naast glasingen zijn er ook kleppen. Hierin zijn diverse variaties, voor de diverse fracties. Bij het ontwerp van deze kleppen is sterk rekening gehouden met de wijze waarop burgers hun afval aanbieden. De kleppen zijn dermate groot uitgevoerd, dat het aangeboden afval gemakkelijk weggegooid kan worden. Deze kleppen kunnen ook afsluitbaar worden gemaakt.

OPNAMESTEEEM

Voor wat betreft het optillen en legen van de depotcontainers zijn er verschillende opname-systemen. De depotcontainers kunnen geleverd worden met 1, 2 of 3 haaks of Kinshofer systeem.



Bij het haaksysteem zijn er diverse opties. De haken kunnen rond of ovaal worden uitgevoerd. Bij het 3 haaken systeem kunt u kiezen uit een onderlinge afstand van 250 mm of 450 mm. Alle genoemde opnamesystemen zijn reeds eerder geleverd bij dit type containers.



Depotcontainers

HOEKPALEN

Standaard worden onze containers voorzien van hoekstrippen (zie onder). Optioneel kunt u kiezen voor hoekpalen. Deze bieden de container bescherming bij het ledigen en terugzetten. Daarnaast kunnen ze een contrastkleur hebben ten opzicht van de romp van de container.

Door met kleuren te spelen kunnen de hoeken van de container duidelijk maar subtiel de fractie aangeven.



FULL SERVICE

Om uw depotcontainers in perfecte conditie te houden bieden wij u ook een full-service concept aan. Hierbij dragen wij zorg voor de container, dat deze goed functioneren en schoon en verzorgt in uw inzamelgebied staat. Dit verbetert de uitstraling en stimuleert afvalscheiding. Want goed onderhoud en reiniging zorgt er voor dat u optimaal gebruik kunt maken van uw container.

MODEL WUPPERTAL



Technische specificatie

Inhoud	: 3m ³
Afmeting	: 1343x1200x1691mm (bxdxh)
Kleuren	: vrij te kiezen RAL kleuren
Opname	: 2 (140 mm), 3 haken of kinshofer
Inworp	: Klep 1023x150mm, 2 zijdig



Model UTRECHT met hoekpalen

Technische specificatie

Inhoud	: 3m ³ of 4m ³
Afmeting	: 1500x1500x1500mm (bxdxh)
Kleuren	: vrij te kiezen RAL kleuren
Opname	: 3 haken (250/480mm) of kinshofer
Inworp	: glasklep (tot 3 kleuren), papier sleuf of klep (ca. 80 liter), 1 of 2 zijdig



Model GOUDA met hoekstrips




Technische specificatie

Inhoud	: 3m ³ of 5m ³
Afmeting	: 1536x1220x1650mm (3m ³ , bxdxh), 1796x11486x1850mm (5m ³ , bxdxh)
Kleuren	: vrij te kiezen RAL kleuren
Opname	: 3 haken (h.o.h. 250/480mm) of kinshofer
Inworp	: Klep ca. 60 liter, 4 zijdig




Cocons standaard uitvoeringen

Type KCB V




Hoogte 162 cm

Type KCB H



Hoogte 158 cm

Type KCBL/KCBR



Hoogte 162 cm

Technische specificaties

Inhoud	: 660-1100 liter
Kleuren	: Rijnkiezel of grijs kalk steen met zandstraaleffect
Deuren	: Verzinkt staal, afsluitbaar
Inworp	: 2 kleppen, optioneel afsluitbaar, aanpasbaar op fractie

Type KCB V



Technische specificaties


Inhoud	: 660 - 1100 liter
Afmeting	: 1320x1650x1650mm (bxdxh)
Kleuren	: Grijs kalksteen met zandstraaleffect
Deuren	: RVS met noppenprofiel



Cocons opties



Driekantslot




Cilinderslot



Garageslot

Standaard uitvoering buitenzijde



Beton (glad afgewerkt)




Rijnkiezel 8-16mm

Optionele uitvoering buitenzijde



Grijs Kalksteen



Quartzkiezel bontwit SE



Quartzkiezel bontwit 8-12mm

Kleuren staalwerk



7016 Antracietgrijs



8022 Zwart Bruin



7035 Lichtgrijs



8017 Chocolate Bruin



7011 IJzer grijs




5011 Staal Blauw



7012 Basis grijs



6009 Spar Groen



9010 Zuiver Wit



6005 Mos Groen



Push Textielcontainer

Technische specificaties

Afmeting	: 2.200 × 1.150 × 1.150 mm
Laadvermogen	: Tot 300 kg
Materiaal	: Staal
Kleuren	: Alle RAL kleuren mogelijk <i>Tevens is een gepersonaliseerde opdruk mogelijk</i>
Inworp	: Anti ingraai inworp



Gepersonaliseerde opdruk mogelijk

